

Superlift Contractor™

Caratteristiche tecniche

Modelli	SLC-12	SLC-18	SLC-24
---------	--------	--------	--------

Misure

Altezza di lavoro:

Forche standard - abbassate	3,40 m	5,10 m	6,78 m
forche standard - sollevate	3,94 m	5,64 m	7,32 m
forche regolabili - abbassate	3,40 m	5,10 m	6,78 m
forche regolabili - sollevate	3,94 m	5,64 m	7,32 m
braccio*	3,70 m	5,41 m	7,10 m

A Altezza - chiusa	2,18 m	2,18 m	2,18 m
B Lunghezza - chiusa	86 cm	86 cm	86 cm
C - in uso	1,60 m	1,85 m	2,06 m
D Larghezza - chiusa*	80 cm	80 cm	80 cm
- con stabilizzatori abbassati	1,68 m	1,68 m	1,68 m

Prestazioni

Portata:

baricentro 36 cm	295 kg	295 kg	295 kg
baricentro 61 cm	193 kg	193 kg	193 kg
baricentro 107 cm	82 kg	73 kg	73 kg

E Altezza minima centro macchina da terra	5 cm	5 cm	5 cm
Altezza di carico minima	15 cm	15 cm	15 cm
Ruote anteriori	10 cm	10 cm	10 cm
Ruote posteriori	13 cm	13 cm	13 cm

Alimentazione

Giri manovella, verricello standard	27,8 giri/m	27,8 giri/m	27,8 giri/m
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Peso

Standard	102 kg	139 kg	157 kg
----------	--------	--------	--------

Conformità alle normative

Direttiva EU: 2006/42/EC (Macchine)

Accessori per il sollevamento

Misure

Peso

Forche standard (lung./larg./prof.)***	71/58/6 cm	12 kg
Forche regolabili (lung./larg./prof.)***	70/30-76/6 cm	24 kg
Prolunghe forche smontate (ciascuna) (lung./larg./prof.)***	76/5/8 cm	2 kg
Prolunghe forche montate (ciascuna) (lung./larg./prof.)***	64/5/8 cm	2 kg
Braccio (lung./larg./prof.)***	46-107/4/15 cm	18 kg
Piattaforma di carico (lung./larg./prof.)***	67/58/6 cm	14 kg

* Misurata da terra alla parte più bassa del gancio.

** Dimensioni esterne.

*** Lunghezza/larghezza/profondità.

Sollevatori di materiali

Superlift Contractor®

Caratteristiche

Caratteristiche standard

Misure

SLC™-12

- Altezza di sollevamento massima 3,94 m
- Portata fino a 295 kg

SLC-18

- Altezza di sollevamento massima 5,64 m
- Portata fino a 295 kg

SLC-24

- Altezza di sollevamento massima 7,32 m
- Portata fino a 295 kg

Componenti di serie

- Struttura estremamente robusta
- Colonna telescopica in alluminio robusta e leggera
- Allestimento rapido senza bisogno di attrezzi
- Accessori intercambiabili di movimentazione carichi
- Set ruote per trasporto posteriore
- Gli scivoli di scorrimento facilitano il carico e lo scarico dai veicoli commerciali
- Barre di sicurezza per fissare il gruppo colonna durante il trasporto

Alimentazione

- Verricello manuale a una velocità

Configurabile su misura

Accessori sollevamento & opzioni forche

- Forche standard
- Forche regolabili
- Prolunghe forche
- Braccio
- Supporto per tubi⁽¹⁾
- Piattaforma di carico

Alimentazione

- Verricello manuale a una velocità (di serie)
- Verricello manuale a due velocità⁽¹⁾

Opzioni base

- Base standard
- Freno colonna standard
- Set stabilizzatori (di serie su SLC-18, -24)

Ruote

- Ruote anteriori girevoli antitraccia, 10 cm diam. (di serie)
- Ruote posteriori girevoli antitraccia, 13 cm diam. (di serie)
- Freni laterali (di serie)

Accessori & optional

Opzioni prestazioni

- Forche regolabili
- Prolunghe forche
- Braccio
- Supporto per tubi⁽¹⁾
- Piattaforma di carico
- Set stabilizzatori (opzionali su SLC-12)

Opzioni alimentazione

- Verricello manuale a due velocità⁽¹⁾



⁽¹⁾ Disponibile solo presso il rivenditore



CO.MA.CO S.r.l.

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy

Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

www.comacopro.com